

SGG PLANILAQUE

VIDRIO LACADO PARA RECUBRIMIENTO
DE INTERIORES.



INTERIORISMO



SGG PLANILAQUE

DESCRIPCIÓN

SGG PLANILAQUE Es un vidrio lacado de alta durabilidad. Su apariencia es opaca, de color negro y/o blanco y se obtiene al aplicar una capa de pintura de alta resistencia en una de las caras del vidrio.

APLICACIONES

SGG PLANILAQUE es usado para recubrimientos de interiores o de muebles. Algunas de sus aplicaciones pueden ser en:

- Pasillos o corredores
- Lobbies de oficinas
- Área de elevadores
- Hoteles
- Hospitales

En mobiliarios como:

- Puertas de armarios
- Closets
- Cocinas

VENTAJAS

Al recubrir las paredes con vidrio, obtienes mayor sensación de amplitud de espacios y por su brillo y color revolucionan la estética del interiorismo. **SGG PLANILAQUE** puede ser combinado con otro tipo de materiales como madera, aluminio o algún tipo de texturizado o piedra decorativa.

CALIDAD Y DURABILIDAD

SGG PLANILAQUE es muy resistente y se puede instalar en cualquier cuarto, incluyendo cocinas y baños.

SGG PLANILAQUE se caracteriza por su calidad inigualable y durabilidad, lo cual excede los requerimientos del estándar Europeo EN 16477.

RANGO DE APARIENCIA

SGG PLANILAQUE BLANCO
SGG PLANILAQUE NEGRO





DECORACIÓN PERSONALIZADA

Para cumplir con los requerimientos de interiorismo, **SGG PLANILAQUE** se puede adaptar para personalizar cualquier tipo de mueble o cocina.

MANTENIMIENTO

Es de muy fácil mantenimiento, simplemente hay que limpiarlo con productos estándares pero no abrasivos.

SEGURIDAD

SGG PLANILAQUE se instala de la misma manera, como si se instalara un espejo. Este producto debe pegar perfectamente a contra pared usando silicones que no tengan químicos que ataquen la pintura.

MEDIO AMBIENTE

SGG PLANILAQUE cumple con la más estricta clasificación de productos para la construcción (A+), y de componentes orgánicos y volátiles (VOCs).

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

SGG PLANILAQUE puede ser transformado similar a un espejo, por lo que puede ser cortado, perforado, bordeado, serigrafiado y pulido.



SGG PLANILAQUE

ayuda a mantener un ambiente saludable
y sin contaminantes.



GROSOR ESTÁNDAR Y DIMENSIONES:

- 4 mm : 3 210 x 2 550 mm
- 6 mm : 3 210 x 2 400 mm

Para otras dimensiones y grosores favor de contactar a SAINT-GOBAIN GLASS.

Peso por unidad de área:

- 4 mm: 10 kg/m²
- 6 mm: 15 kg/m²

INSTALACIÓN

SGG PLANILAQUE lacado es para uso exclusivo de interiores y tiene que ser instalado de acuerdo con las regulaciones actuales y buenas prácticas profesionales. Es fácil y rápido de instalar con fijamientos mecánicos (en canales o usando almohadillas de fijación) o por adhesivos de fijación usando silicón neutro y/o almohadillas adhesivas de doble cara.

SGG PLANILAQUE se fija.



RECOMENDACIONES PARA UNA INSTALACIÓN EXITOSA

Sin importar el tipo de fijamiento para **SGG PLANILAQUE**, se tiene que hacer con cuidado:

- Colocar el vidrio frente a una pared opaca de soporte la cual esté plana, seca y libre de de sustancia abrasivas.
- Colocar el producto con el lado lacado viendo a la pared.
- Coloque los colores claros enfrente de una superficie pálida y uniforme.
- Dejar un espacio de 1 a 2 mm entre dos hojas
- Sellar de acuerdo con las buenas prácticas
- Evitar el exponer el producto a temperaturas superiores a 50 ° C, ya que podría provocar la rotura del producto o un ligero cambio de color en un largo periodo.

La útil guía de instalación de **SGG PLANILAQUE** está disponible en nuestro sitio web:

www.saintgobainglassmexico.com

Por favor, consulte esta guía antes de cualquier instalación.



COLORES DISPONIBLES



DL 210
alpine white

DL 227
deep black





Saint Gobain México, S.A. de C.V.

Av. Nicolás Bravo No. 5,
Parque Industrial Cuautla, C.P. 62741
Xalostoc, Ayala, Morelos, México.
Tel. +52 (735) 35 4 81 00
www.saintgobainglassmexico.com